AXIS P1264 Netzwerk-Kamera

Preiswerte, besonders unauffällige Kamera mit Pinholeobjektiv

Die AXIS P1264 Netzwerk-Kamera ist eine kostengünstige und besonders unauffällige HDTV 720p-Kamera mit Pinholeobjektiv. Die Kamera für den Innenbereich besteht aus einer Sensor- und einer Haupteinheit und eignet sich perfekt für die Überwachung von Einzelhandelsgeschäften sowie Geld-, Fahrschein und Verkaufsautomaten. Die Sensoreinheit mit Pinholeobbjektiv kann mit der mitgelieferten Montagehalterung auf kleinstem Raum und hinter dünner Metall-, Kunststoff- oder Glasverkleidung montiert werden. Die Sensoreinheit bietet ein horizontales Sichtfeld von 57° und lässt sich mit einem abnehmbaren 8-Meter-Kabel an eine kleine Haupteinheit anschließen. Die Haupteinheit unterstützt PoE, Edge Storage und Zipstream-Technologie zur Reduzierung von Bandbreite und Speicherbedarf.

- **Pinholeobjektiv für eine besonders unauffällige Überwachung**
- **HDTV 720p und 57° horizontales Sichtfeld**
- **Axis Zipstream-Technologie**
- **Integrierter SD-Karteneinschub**
- **Power over Ethernet**

AXIS P1264 Netzwerk-Kamera

Kamera	
Bildsensor	1/4" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung
Objektiv	Feste Blende, feste Bildschärfe, Pinholeobjektiv 3,7 mm, F2.5 Horizontaler Sichtwinkel: 57° Vertikaler Sichtwinkel: 31°
Mindest-beleuchtung	Farbe: 0,5 Lux
Verschlusszeit	1/24.500 s bis 1/6 s

Video	
Videokompri-mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profil Motion JPEG
Auflösungen	1280x720 bis 480x270
Bildrate	25/30 Bilder/Sek. (50/60 Hz)
Video-Streaming	Die Kameras liefern mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 (Baseline-, Main- und High-Profil) und Motion JPEG. Bildrate und Bandbreite steuerbar VBR/MBR H.264 Axis Zipstream-Technologie in H.264
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungswert, Belichtungssteuerung, Belichtungszonen, lokaler Kontrast, Bilddrehung, Corridor Format, WDR, Text- und Bild-Overlay, Privatzonenmaske, Bildspiegelung

Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS[a] Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X[a], Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH

Systemintegration	
Anwendungs-programmier-schnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform (ACAP); Spezifikationen unter *www.axis.com* AXIS Video Hosting System (AVHS) ermöglicht den Anschluss mit einem Mausklick ONVIF Profile S, Spezifikationen unter *www.onvif.org*
Analyse	AXIS Video Motion Detection 3, aktiver Manipulationsalarm Unterstützt AXIS Camera Application Platform zur Installation von AXIS Cross Line Detection und Anwendungen anderer Hersteller, siehe *www.axis.com/acap*.
Alarmauslösung	Analysen Dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen
Alarmereignisse	Datei-Upload: E-Mail, FTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe Benachrichtigung über: E-Mail, HTTP, HTTPS und TCP Videopufferung Vor- und Nachalarm SNMP-Trap senden, WDR-Modus
Integrierte In-stallationshilfen	Pixelzähler
Daten-Streaming	Ereignisdaten

Allgemeines	
Gehäuse	**AXIS P12 Mk II-Haupteinheit:** Stahl und Kunststoff **AXIS F1004 Sensoreinheit, Pinholeobjektiv:** Metallgehäuse (Aluminium)
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Stromversorgung	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 2 max. 4,0 W, typisch 2,5 W
Anschlüsse	RJ45-Buchse für 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 für Sensoreinheit
Storage	Unterstützung von microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karten mit bis zu 64 GB (Karte nicht im Lieferumfang enthalten) Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage, Netzwerkspeicher) Empfehlungen zu SD-Karten und NAS finden Sie unter *www.axis.com*.
Betriebs-bedingungen	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lager-bedingungen	-40 °C bis 65 °C
Zulassungen	**EMC:** EN 55022 Klasse B, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B **Sicherheit:** IEC/EN/UL 60950-1 **Umgebung:** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Abmessungen	**AXIS P12 Mk II-Haupteinheit:** 16,5 x 46 x 109 mm **AXIS F1004 Sensoreinheit, Pinholeobjektiv:** 27 x 20 x 18 mm **Kabel der Sensoreinheit:** 8 m
Gewicht	**AXIS P12 Mk II-Haupteinheit:** 72 g **AXIS F1004 Sensoreinheit, Pinholeobjektiv:** 14 g **Kabel der Sensoreinheit:** 128 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, AVHS-Authentifizierungsschlüssel AXIS F8206 Montagehalterung, Pinholeobjektiv 8-m-Kabel
Optionales Zubehör	AXIS T8120-Midspan (15 W, 1 Anschluss) AXIS T8129 PoE-Extender Kompakte Netzwerk-Kabelkupplung für Innenräume AXIS Surveillance microSDXC-Karte 64 GB AXIS F7315 Kabel (weiß), 15 m AXIS F8204 Montageband AXIS F9201 Gehäuse (schwarz) mit Höhenmarkierung AXIS F9201 Gehäuse (silber) mit Höhenmarkierung
Video-Management-Software	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station und Videoverwaltungssoftware von Axis Application Development Partnern sind verfügbar unter *www.axis.com/techsup/software*.
Gewährleistung	Informationen zur Axis 3-Jahres-Gewährleistung und zur optionalen erweiterten AXIS Gewährleistung unter *www.axis.com/warranty*

a. *Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (http://www.openssl.org/), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.*

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

1637390/DE/M1.2/072016