



SFP-1310S40

Artikelnummer: 216477

SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Hauptmerkmale

Kompatibel zu IEEE802.3z Gigabit Ethernet Standard

Kompatibel zu Fibre Channel 100-SM-LC-L

Duplex LC-Anschluss, 1310nm

Stromversorgung 3,3V

Laser Klasse 1 nach EN 60825-1

Temperaturbereich -40°~ +70°

Bandbreite 1,25Gbps

Industriestandard "Small Form Pluggable" (SFP) Modul

Differenzial LVPECL Eingänge und Ausgänge

Hot Pluggable

Reichweite 9/125 µm SMF 20km

Spezifikationen

Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ports	1x 1000Base-LX/SX SFP
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	6,25x13,7x55,4mm
Reichweite	20 km
Gerätetyp	SFP-Modul
Gewicht	17g
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Wellenlänge	1310nm
Lieferumfang:	

SFP-1310S40

Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang	Betriebsanleitung
Hinweise:	
Einsatzumgebung	innen
Anzahl Fasern	2
Übertragungsmedium	Glasfaser

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com