IPP-88A0030MIA

Artikelnummer: 220203

1/1,7" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps	Audio support inklusive Audio Alarm
30x AF Zoom, 6~180mm	IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps	Spannungsversorgung 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology Inside)	Unterstützt ONVIF Profile S

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	PTZ
Chipgröße	1/1,7"
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,75 Lux, bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell
Signal-/Rauschabstand	52dB

Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9), 3072x2048 (4:3), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	3840x2160
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor	30x
Brennweite	6 - 180 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	5 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	31,1 - 1,5 °
Bildwinkel horizontal	55,4 - 2,7 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Presets	256 Presets
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Touren	8 wählbare Touren
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°

Funktionen:	
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H/V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1

Allgemeines:	
Serie	SN-Serie
Abmessungen (HxBxT)	317,8x201.8mm
Beleuchtung	Infrarot, Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED
Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Farbe (Gehäuse)	weiß, schwarz
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	5,1kg
Heizung	nein
Kameratyp	PTZ Dome
Leistungsaufnahme	28W
Lüfter	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	HiPoE+, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC, Betriebstemperatur 0°-40°), Steckersatz

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2019 -Technische Änderungen vorbehalten

Hinweise:	
Bemerkung	Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör

EDC-CMT1-W | Artikelnummer: 220313

EDC-WMB1-W | Artikelnummer: 220314

Produktempfehlungen

IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460

IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459

IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129

IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469

IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472

IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473

IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474

IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682

eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich zum eneo Newsletter an

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2019 -Technische Änderungen vorbehalten