



# IEB-72M2812MCA

Artikelnummer: 220932

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, EPOC, Infrarot, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8-12mm mit P-Iris	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
EPOC Ethernet und Power over Coax Übertragung	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Einfache Installation, IP66, oE IEEE 802.3af
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology Inside)	ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Bullet
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell

Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildaufauflösung max.	1920x1080
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	P-Iris
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °

DORI:	
Wahrnehmen (25 px/m)	40 - 130 m
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m

Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Audio	2 Wege Audio

Funktionen:	
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	nein
Externe Anschlüsse	BNC - EPOC, Audio Ein/Ausgang, Alarmausgang, Alarmeingang, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

Allgemeines:	
Serie	eneo EPOC, eneo SN-Serie
Abmessungen (HxBxT)	86x90x279mm
Beleuchtung	Infrarot, 34x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	1,03kg
Integrierte Wandhalterung	ja
Leistungsaufnahme	9W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Stromversorgung	12VDC, Power over Coax (PoC)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C - +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
<b>Hinweise:</b>	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.

## Zubehör



IAM-6MC1001M0A | Artikelnummer: 221273



IAM-6MC1001MRA | Artikelnummer: 221577



AK-8B | Artikelnummer: 225729




AK-9B | Artikelnummer: 225730

## Weitere Produktinformationen

Netzwerkübertragung mit 128bit AES Verschlüsselungsstandard

## Produktempfehlungen



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218



IAM-4MU1001M0A | Artikelnummer: 221334

