



## IPP-62A0020M0B

Artikelnummer: 222184

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, H.265, WDR, 1920x1080, PoE, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
Full HD 1920x1080 Pixel, 25/30fps	Audio support inklusive Audio Alarm
20x AF Zoom, 4,7-94mm	Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Spannungsversorgung 12VDC, 24VAC oder PoE
Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps	IK10 (Stoßfestigkeit)
Intelligenter Bewegungsmelder	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	PTZ	Drehbereich	360 °
Chipgröße	1/2,8"	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Auflösungsstandard	HD 1080p	Geschwindigkeit (Zielfahrt)	380 °/Sek.
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Vertikaler Neigebereich	-10° ~ 190°
System	True Day&Night	Audio	2 Wege Audio
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Audiounterstützung	ja
Low Speed Shutter	ja, Ein/Aus schaltbar	Passwortschutz	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Flickerless Function	ja	Fernzugriff	Web Browser
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
IR-Sperrfilter	schaltbar	Mirror Function	H-Flip
Weißabgleich	automatisch, manuell	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Signal-/Rauschabstand	50dB		
Video:		Netzwerk:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Bildaauflösung max.	1920x1080		
Bildarstellung	4:3, 16:9, 5:4	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Videoausgänge	nein
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeinang, Audio-Ein/Ausgang, RJ-45, Spannungseingang, Anschlusskabel ca.25cm
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv:		Alarmeingänge	4
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Alarmausgänge	1
Zoomfaktor	20x	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Brennweite	4,7 - 94 mm	Allgemeines:	
Digital Zoom	16-fach	Serie	eneo SN-Serie
MOD (Minimum Object Distance)	1 m	Abmessungen (HxBxT)	150x154mm
Blendensteuerung	DC	Beleuchtung	nein
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7 °	Farbe (Gehäuse)	weiß
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3 °	Farbe (Kuppel)	klar
DORI:		Gehäuse	Außen, Innen
Wahrnehmen (25 px/m)	70 - 1370 m	Gehäusematerial	Aluminium
Beobachten (62 px/m)	28 - 550 m	Gewicht	1,6 kg
Erkennen (125 px/m)	13 - 270 m	Heizung	optional
Identifizieren (250 px/m)	7 - 130 m	Leistungsaufnahme	12W
Funktionen:		Lüfter	ja
Multicast-fähig	ja	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, Wandmontage nur mit optionalem Zubehör, (Montagezubehör gehört nicht zum Lieferumfang)
Bewegungsmelder	ja	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Eindringen (Intrusion), Manipulationsschutz, Defog, Digitale Bildstabilisierung	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Scheibenheizung	optional
Presets	256 Presets	Schutzart	IP66
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten	SDK	auf Anfrage
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern	Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Touren	8 wählbare Touren	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
		Texteinblendung	vorhanden

<b>Allgemeines:</b>	
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10
<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack

## Zubehör



HAH-1000 | Artikelnummer: 208238



DOME-WB2-W | Artikelnummer: 216209



EDMC/CWB-1-W | Artikelnummer: 221234


## Produktempfehlungen



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

