



SOL-IQbox-mini

Artikelnummer.: 226951

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung 300x200x150mm

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt
Temperaturbereich -40°C bis +70°C
Inklusive Leitungsschutzschalter 1-polig 6kA
Tür schwenkbar
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind auf einer weiteren Tragschiene TS35 montierbar.

Spezifikationen

| | |
|----------------------|--|
| Gehäuse: | UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR |
| Tür: | Schwenkbar, Öffnungswinkel 120° |
| Schließung: | 1-Punkt Schließung, Doppelbart |
| Außenmaße: | 300 x 200 x 150mm |
| Schutzart: | IP66, IK10 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +70°C |
| Kabeleinführungen: | 2x M25x1,5 1x M20x1,5 Alle Kabeleinführungen ab Werk incl. Verschlussstopfen |
| Spannungseingang: | 230V/50Hz |
| 1. Tragschiene TS35: | Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung |
| 2. Tragschiene TS35: | Leer, zur beliebigen Bestückung mit weiteren Komponenten. |
| Sicherung: | 5SY4106-6 Siemens Leitungsschutzschalter 1pol. 6A B |
| Gewicht: | 3,5 Kg |
| Sonstiges: | 1x Druckausgleichselement montiert |

Optionales Zubehör

| | |
|----------------------|----------------------|
| 212371 SOL-WST-MB-20 | Mastbefestigung 20cm |
| 209743 SOL-WST-WB | Wandbefestigung |

Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von

VIDEOR E. Hartig GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-111

E-Mail: info@videor.com

Internet: www.videor.com