

## **AXIS TW1200 Body Worn Mini-Bullet-Sensor**

### Externer Sensor für AXIS Body Worn Cameras

Der Axis TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor bietet eine flexible Aufzeichnungsposition. Die Kamera unterstützt das Picatinny-Montagesystem. Sie ist kompatibel mit vielen verfügbaren Geräten und besonders für Helme geeignet. AXIS TW1200 bietet die gleiche optische Leistung wie AXIS W100 mit scharfen Bildern selbst unter schwierigen Bedingungen.

- > **Kompakt und unauffällig**
- > **Leicht**
- > **Die gleiche optische Leistung wie die AXIS W100**
- > **Kompatibel mit Picatinny-System**
- > **Zur Verwendung mit AXIS W100**



## AXIS TW1200 Body Worn Mini-Bullet-Sensor

<b>Kamera</b>		<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (nicht kondensierend)
<b>Bildsensor</b>	1/2,9 Zoll CMOS RGB mit progressiver Abtastung (effektiv) Empfindlichkeit: 0,1 lx	<b>Lagerbedingungen</b>	--40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
<b>Objektiv</b>	Brennweite, 2,1 mm Horizontales Sichtfeld: 141° Vertikales Sichtfeld: 83° Feste Blende, F2.1	<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55032 Klasse b, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Sicherheit IEC/EN 62368-1 Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Methode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
<b>Verschlusszeit</b>	1/32.000 s bis 1/25 s mit 50 Hz 1/32.000 s bis 1/30 s mit 60 Hz	<b>Abmessungen</b>	Länge: 68 mm Durchmesser: ø 23 mm Kabellänge: 0,8 m
<b>Video</b>		<b>Gewicht</b>	60 g
<b>Videokompri- mierung</b>	H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) High Profile (mit AXIS W100)	<b>Im Lieferumfang enthaltene Zubehör</b>	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Kabelhalter, AXIS TW1903 Picatinny Halterung
<b>Auflösungen</b>	1920 x 1080, 1280 x 720	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Kabelhalter, AXIS TW1902 Objektivschutz, AXIS TW1903 Picatinny Halterung Weiteres Zubehör finden Sie unter <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
<b>Bildrate</b>	25 Bilder/Sek. bei 50 Hz 30 Bilder/Sek. bei 60 Hz	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>WDR – Wide Dynamic Range</b>	WDR (mit AXIS W100)	Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Video-Streaming</b>	Axis Zipstream für Body Worn (mit AXIS W100)		
<b>Allgemeines</b>			
<b>Gehäuse</b>	Zertifiziert gemäß IP67 Aluminiumgehäuse, hartbeschichtete Kuppel aus Polycarbonat (PC) Farbe: Schwarz NCS S 9000-N		
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei		
<b>Anschlüsse</b>	USB Typ-C		
<b>Montage</b>	Picatinny-System (MIL-STD-1913 Rail)		